

Официальный дистрибьютор

Stucco Italiano в России

www.stuccoitaliano.net

8-495-923-45-80

E-mail: contact@stuccoitaliano.net



ЛИБЕРТИ ЭПОК

Покрытие с эффектом матового шелка

Описание:	Серебристая или золотистая густая, глянцевая масса с легким перламутровым отливом и шелковистым блеском.
Назначение:	Применяется для внутренней отделки в помещениях любого стиля и назначения. Благодаря таким свойствам, как эффект переливающихся оттенков и разнообразие вариантов нанесения покрытия, оно прекрасно подходит как для оформления частных, так и общественных интерьеров.
Состав:	Смолы в водной дисперсии и металлические пигменты.
Упаковка:	Пример 4 – 1л, 2,5л, 5л Либерти Эпок (серебро/золото) – 1л, 5л Краситель – 20-480мл.
Расход:	Пример 4 – 1л: 8-10м ² , 2,5л: 20-25м ² , 5л: 40-50м ² Либерти Эпок (серебро/золото) – 1л: 6-8м ² , 5л: 35-40м ² Краситель – 20-480мл в зависимости от выбранного цвета.
Цвет:	Пример 4 – белый Либерти Эпок - серебристый/золотистый.
Вид поверхности:	Гладкая, однотонная с шелковистым блеском.
Температура нанесения:	От + 5°C до +30°C, относительной влажности >85%.
Разведение:	Пример 4 – водой на 20-30%.
Высыхание:	Сухая на ощупь через 2 - 4 часа, 48 часов полностью.
Стойкость:	Соответствует нормам стойкости покрытий для внутренних работ.
Эксплуатация:	Моется мыльной водой или распространенными щадящими средствами по уходу.
Безопасность:	Не глотать и избегать попадания в глаза. Держать в недоступном для детей месте. Не воспламеняется, не содержит вредных веществ.
Инструменты:	Полутерок металлический, шайба, декоративный шпатель.
Очищение инструмента:	Водой сразу после использования.
Срок хранения:	24 месяца, при герметично закрытой упаковке. Не допускать замерзания и высоких температур.
Нанесение:	Покрытие наносить на заранее подготовленные поверхности, ровно отшпаклеванные и прогрунтованные грунтом глубокого проникновения для внутренних работ. Затем на поверхность наносится грунт-подложка Пример 4, при помощи универсального валика. Либерти Эпок наносится на поверхность в 2 слоя универсальным валиком. Каждый из слоев обрабатывается еще по сырому материалу специальными инструментами в зависимости от желаемого эффекта: <ul style="list-style-type: none">• Эффект шпательного шелка: Полутерком провести по еще сырому покрытию перекрестными движениями в разных направлениях, постепенно увеличивая силу

	<p>нажима, до получения конечного эффекта. При работе используется фаска (ребро) полутерка.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Эффект восточного шелка: • Шайбой (шпатель PV84) слегка нажать на поверхность, и обрабатывать ее круговыми движениями по часовой и против часовой стрелке, до получения конечного эффекта. Для обработки углов и труднодоступных участков используется двухплоскостной пластиковый шпатель и шайба меньшего диаметра. • Эффект мятого шелка: Слегка прижать шайбу к поверхности и провести ею по вертикали неровными движениями 15-30 см до получения конечного эффекта. Для обработки углов и труднодоступных участков используется двухплоскостной пластиковый шпатель и шайба меньшего диаметра. • Эффект полосатого шелка: • Декоративной щеткой пройтись мазками длиной 30-40 см сверху вниз и наоборот и как можно более вертикальными. Продолжать нанесение широкими мазками вплоть до полного покрытия обрабатываемой поверхности. Этот эффект можно получить так же горизонтальными мазками. • Эффект кисточного шелка: Провести сухой кистью в разных направлениях перекрестными мазками до достижения желаемого эффекта.
Хранение и транспортировка:	В оригинальной упаковке материал хранится 24 месяца при влажности менее 80%.

Примечания:

- Допустимо отличие оттенков нанесенного покрытия от образцов, представленных в каталоге, а также различие оттенков разных партий товара. Поэтому необходимо перед началом работ сделать пробный выкрас покрытия, при этом материал из разных партий необходимо предварительно смешать.
- Предоставленная здесь информация основана на практическом опыте завода-производителя и представителя в России, однако, не содержит описания всех возможных ситуаций. Поэтому перед началом работ убедительно просим Вас получить консультацию у специалистов фирмы. Изготовитель и представитель не несут никакой ответственности за следование любым другим советам и рекомендациям условий применения продукции!