

Официальный дистрибьютор

Stucco Italiano в России

[www.stuccoitaliano.net](http://www.stuccoitaliano.net)

8-495-923-45-80

E-mail: [contact@stuccoitaliano.net](mailto:contact@stuccoitaliano.net)



## СПРИЦ КОЛОР

Покрытие с эффектом гранита

<b>Описание:</b>	Многокомпонентная краска на водной основе, состоящая из крупных цветных алкидных пузырьков, не смешивающихся между собой.
<b>Назначение:</b>	Применяется для внутренней отделки. Благодаря необычному эффекту особых вкраплений, похожих на фактуру гранита и возможности колеровки в любой цвет, покрытие широко применяется как в общественных помещениях, так и в жилых интерьерах.
<b>Состав:</b>	Органическая суспензия в водной фазе и акриловые сополимеры.
<b>Упаковка:</b>	Пример 4 – 1 л, 2,5л, 5л Сприц Колор – 5л Краситель – 20-480мл в зависимости от выбранного цвета.
<b>Расход:</b>	Пример 4 – 1 л: 8-10м <sup>2</sup> , 2,5л: 20-25м <sup>2</sup> , 5л: 40-50м <sup>2</sup> Сприц Колор – 5л: 20-25м <sup>2</sup> Краситель – 20-480мл в зависимости от выбранного цвета.
<b>Цвет:</b>	Пример 4 – белый Сприц Колор – белый с серыми и желтыми вкраплениями.
<b>Вид поверхности:</b>	Матовая, шероховатая с разноцветными вкраплениями.
<b>Температура нанесения:</b>	От +15 <sup>0</sup> С до +35 <sup>0</sup> С.
<b>Разведение:</b>	Пример 4 – до 25-30% водой Сприц Колор – 5 до 25-30% водой.
<b>Высыхание:</b>	Пример 4 – 4-6 часов Сприц Колор – 2-4 часа (между слоями).
<b>Стойкость:</b>	Допускает ручную влажную уборку, устойчиво к ударам и царапинам. После затвердевания (около 24-36 часов при t+20 <sup>0</sup> С).
<b>Эксплуатация:</b>	Моется мыльной водой или распространенными щадящими средствами по уходу.
<b>Безопасность:</b>	Пожароустойчива, безопасна при соблюдении правил эксплуатации.
<b>Инструменты:</b>	Пример 4 – валик универсальный Сприц Колор – Краскопульт МиниРего.
<b>Очищение инструмента:</b>	Водой, сразу после нанесения.
<b>Сроки хранения:</b>	2 года в герметичной заводской упаковке
<b>Нанесение:</b>	Наносится на любые подготовленные поверхности, максимально гладкие, ровные, однотонные и прогрунтованные грунтом глубокого проникновения для внутренних работ. После этого рекомендуется нанести 1-2 слоя Пример 4. Сприц Колор распыляется на расстоянии 235-50см от поверхности равномерными движениями в горизонтальном направлении, затем после изменения положения сопла производится повторное нанесение в вертикальном направлении, при этом краскопульт настраивается на минимальный расход материала.

<b>Хранение и транспортировка:</b>	При температуре от +5 до +30 <sup>0</sup> С.
------------------------------------	--

**Примечания:**

- Под темные оттенки Сприц Колор рекомендуется подколеровывать Пример 4 красителем того же цвета.
- Перед нанесением, а так же перед каждым заполнением краскопульта, покрытие аккуратно перемешивается вручную, плоским шпателем, чтобы не повредить смоляные пузырьки.
- При обнаружении после вскрытия упаковки пленки на поверхности краски, или сгустков на крышке или стенках банки, необходимо их аккуратно удалить, а затем приступить к перемешиванию.
- Для получения особых эффектов, возможно добавление в покрытие специальных блесков (золотых или серебряных). После добавления блесков, материал перед нанесением тщательно перемешивается при помощи шпателя.
- Для придания дополнительной защиты в общественных помещениях (коридоры, кухни, лестничные марши и т.д.), Пример 4 и сам Сприц Колор разбавляются в Пример концентрированным, предварительно разбавленным водой 1/7 - 1/10.
- Допустимо отличие оттенков нанесенного покрытия от образцов, представленных в каталоге, а также различие оттенков разных партий товара. Поэтому рекомендуется перед началом работ сделать пробный выкрас покрытия, при этом материал из разных партий необходимо смешать и сделать пробный выкрас.
- Представленная здесь информация основана на практическом опыте завода-производителя и представителя в России, однако, не содержит описания всех возможных ситуаций. Поэтому перед началом работ убедительно просим Вас получить консультацию у специалистов фирмы. Изготовитель и представитель не несут никакой ответственности за следование любым другим советам и рекомендациям условий применения продукции!